

**GESTIÓ INTEGRAL**

**R3M**

**RECICLATGES TRES MARESME**

**RECOLLIDA - TRANSPORT I RECONDUCCIÓ DE RESIDUS**

**SERVEI DE LLOGUER  
I MANTENIMENT  
D'EQUIPS DE  
TREBALL**

**- CATÀLEG D'EQUIPS -**

# MODEL LAVAMECÀNICA

- Maquina professional per a rentar peces amb capacitat de 75 Litres amb estructura d'acer i bomba d'alta qualitat.
- Model gran, amb un volum total de 75 litres en el tanc.
- Construcció robusta d'acer amb tapa.
- Inclou safata i cistella per a escórrer peces, aixeta amb tub metàl·lic flexible de 650 mm., sistema anti incendis i prestatge inferior per a agents de neteja.
- Facilita la neteja de components automotrius com a culates, pistons, pinces de fre, cadenes, etc.



- > **Font d'energia:** 220 V 50 Hz
- > **Cabal de la bomba:** 160 - 200 L/hora
- > **Motor:** 26 W
- > **Capacitat del tanc:** 75 litres
- > **Capacitat màxima recomanada per a emplenar agent de neteja:** 45 litres
- > **Mesures externes (tapa tancada):** 780 x 550 x 880 mm.
- > **Mesures internes del tanc:** 710 x 480 x 270 mm.
- > **Pes:** 23 Kg.
- > **Homologació:** CE i TUV GS

# MODEL M30

- Rentada automàtica i manual amb dissolvent
- Extracció automàtica dels vapors de la zona de treball
- Rentat automàtic mitjançant bomba de membrana emprant líquid de recirculació
- Bloqueig mecànic de la tapa de rentada automàtica durant el funcionament.
- Bomba Venturi per a extreure dissolvent net.
- Rentada final amb nebulitzador usant dissolvent net.
- Reductor de pressió per a proves de calor.
- 100% acer inoxidable.
- ATEX II 2G

- > **Mesures:** 692 x 685 x 1490 mm.
- > **Pes:** 74 kg.
- > **Nº pistoles cicle rentat:** 2.
- > **Tub de descàrrega:** 150 mm.
- > **Funcionament:** Neumàtic.
- > **Pressió de l'aire:** Mín. 6 – Máx. 10 bar.



# MODEL 595A

- Elèctrica i pneumàtica per a la rentada amb aigua calenta.
- Rentada a través d'un pinzell alimentat per una bomba.
- Tèrmicament aïllat.
- Tanc de 60L calefactat on les peces es poden submergir.
- Escalfador fora del tanc per a facilitar la neteja d'aquesta.
- Pistola de bufat per a l'assecat final.
- Fabricat en acer inoxidable.



- > **Dimensions:** 935 x 690 x 1300 mm
- > **Pes:** 35 kg
- > **Capacitat del dipòsit d'acer:** 60L
- > **Funcionament neumàtic/eléctric:** 230 V – 50 Hz
- > **Potència:** 1000W
- > **Temperatura màxima:** 45°C
- > **Pressió de l'aire:** Mín. 6 – máx. 10 bar



# MODEL TERMOPLUS

- Tanc renta peces d'aigua calenta a alta pressió amb termòstat, 185 litres.
- Capaç d'una neteja i acabat perfecte de les nostres peces brutes gràcies a: La seva capacitat d'entre 5 a 8 bars i el seu termòstat que ens permet treballar amb aigua i agents de neteja calentes.
- Permet escalfar fins a 50 °C el líquid abocat en la safata inferior.
- Alta pressió d'aire: Permet polvoritzar aigua a gran velocitat i fins i tot aclarir solament amb aire girant la clau de pas situada en la pistola.
- Inclou llum LED per a tenir tot l'entorn de la cabina clar.
- Amb ventilador extractor en la part posterior.
- No acumula humitat ni entela.
- Guants protectors.



- > **Tipus:** Presión del aire o Contenido 185 litros.
- > **Contingut mínim:** 8 litres.
- > **Termòstat:** Si
- > **Connexió d'aire:** Si.
- > **Regulador de pressió:** Si
- > **Safata recol.lectora extraïble:** Si.
- > **Dimensions totals:** 77 x 60 x 133 cm.
- > **Dimensions interiors de la cabina:** 55 x 73 x 40 cm
- > **Pes:** 50 kg.

# MODEL P30

- Per a la rentada automàtica i manual de pintura a l'aigua
- Rentat automàtic mitjançant bomba de membrana emprant líquid de recirculació
- Rentat final amb bomba venturi i nebulitzador usant aigua neta
- Pistola de bufat per a l'assecat final
- Kit de separació aigua-pintura inclòs
- Totalment d'acer inoxidable
- ATEX II 2G

- > **Mesures:** 490 x 690 x 1490 mm
- > **Pes:** 55 kg
- > **Capacitat del recipient d'aigua:** 50L
- > **Número pistoles pel cicle de rentat:** 1
- > **Funcionament:** Pneumàtic
- > **Pressió d'aire:** Min 6 - max 10 Bar
- > **Ref. :** 308P30



# MODEL 201

- Completament pneumàtica.
- Per a aixafar paper, cartó i envasos metàl·lics de fins a Ø30 cm.
- Redueix de manera notable el volum de residus
- ATEX II 3G.

> **Mesures:** 840 x 500 x 1660 mm

> **Pes:** 200 kg

> **Mesures porta càrrega:** 720 x 310 mm

> **Mesures càmera prensada:** 700 x 450 x 770 mm

> **Força d'embranchinada del cilindre:** 8 bar - 980 kg

> **Pes de l'embalatge:** 30 - 35kg

> **Ref. :** 308201



# La millor solució per la gestió dels residus del teu taller!



937 62 65 62  
627 10 13 38



[www.reciclatges3maresme.com](http://www.reciclatges3maresme.com)



[farrejoel@reciclatges3maresme.com](mailto:farrejoel@reciclatges3maresme.com)